


Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	40 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4102)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...



S - SILVER 60

Corredera de 60

Sección Marco.- 60 mm.
Hoja.- 58 mm.

Espesor acristalado
Hasta 18 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29** (-1,-2) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas **1230 x 1480**
Con **Cajón Monoblock**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE C 1**

Medidas **1600 x 2335**
Con **Cajón Monoblock**

Permeabilidad al aire **CLASE 3**
Estanqueidad al agua **CLASE 6 A**
Resistencia al viento **CLASE A 0**

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie Silver 60